

A.F.Y.T.

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

C.I.M.

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

F.F.V.

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CERTIFICAT DE JAUGE N°: **FB 012 /07**VALIDE POUR L'ANNEE **2007**

Conformément à ce qui a été établi en application du "Règlement pour la jauge et pour les courses des yachts d'époque et classiques 2006" du Comité International pour la Méditerranée et approuvé par la Fédération Française de Voile, suite aux mesures effectuées par la Commission Technique de l'Association Française des Yachts de Tradition, il est certifié que le yacht:

BELLE DE RIO II

s'est vu attribué les valeurs suivantes de Rating et d'APM :

Rating : 6,294**APM : 217** s/mille**TFC : 0,868**

sur la base des mesures et conformément à l'attribution des paramètres et coefficients suivants:

Gréement :	Yawl bermudien	Enregistrement AFYT: FB 012	Numéro voile :	F 1493	Pavillon:	Français
Constructeur:	Lambert	Année de lancement: 1957	Concepteur:	Olin Stephens	Année des plans: 1955	
Longueur de coque m. (LFT):	12,00	Bau max. (B): 3,43	Tirant d'eau (TE): 2,40	Gréement (Ca): 0,85	Carène (Pp): 0,98	
Longueur totale m (LOA):	12,00	Bau de jauge (Bj) : 3,32	Creux (Ps)*: 1,671	Correction (Cc): 1,00	Ancienneté (Pe): 0,014	
Flottaison m. (Ls)*:	9,376	Surface de voile m ² (Spv):* 65,559	Sf* : 0,964	Authenticité (Co): 0,970	Équipement (Pv):** 0,02	

Toute modification portée au gréement, plan de voilure, dimensions, systèmes internes et externes, coque, hélice, équipement et accastillage ainsi que le changement de propriétaire entraîne l'annulation du présent certificat. La demande et le renouvellement du présent certificat incombe à l'armateur. En cas de contestation, le règlement du CIM en langue française fait foi.

Saint-Tropez, le 08/06/2007

*: composants utilisés pour le calcul du Ls et du P

Fa:	1,38	Fp:	1,90	Fb1:	0,89	Fb2:	0,85		
Blg:	3,07	P1:	0,61	P2:	0,82	P3:	0,57	P4:	0,45

*: composants utilisés pour le calcul de la surface de voile et du Sf

Triangle avant	13,10	4,34	4,25						
Grand voile triangulaire				12,43	5,04				
Voile triangulaire				5,28	2,20				
Grand voile aurique									
Voile aurique									
	I	J	Tangon	P	E	Es	F		Autre voile

**: composants utilisés pour le calcul du paramètre d'équipement

quille mobile (+0,02):	0,02	gouvernail de dérive (+0,07):		hélice axiale à 2 pâles fixes (-0,02):		absence d'hélice (+0,03):	
mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):		espars en alliage, mât en bois (+0,02):		hélice latérale à 2 pâles fixes (-0,03):		hélice à pâles repliables ou orientables (+0,0):	0
bôme en fibre (+0,30):		tangons et autres espars en fibre (+0,20):		hélice axiale à 3 pâles fixes (-0,03):		2 hélices à pâles repliables ou orientables (-0,01):	
absence de winch (-0,06):		3 mâts (-0,30):		hélice latérale à 3 pâles fixes (-0,04):		2 hélices à pâles fixes (+0,06):	
winches self tailing (+0,02):				foc à enrouleur (+0,09):		voiles carrées (-0,08):	
				étais creux seul (+0,01):		superstructures en polyester (+0,10):	
				étais creux, enrouleur à poste (+0,03):		absence d'emménagement intérieur (+0,03):	

**ASSOCIATION FRANCAISE
DES YACHTS DE TRADITION**
