

A.F.Y.T.

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

C.I.M.

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

F.F.V.

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CERTIFICAT DE JAUGE N° **FB 044 /08**VALIDE POUR L'ANNEE **2008**

Conformément à ce qui a été établi en application du "Règlement pour la jauge et pour les courses des yachts d'époque et classiques 2006" du Comité International pour la Méditerranée et approuvé par la Fédération Française de Voile, suite aux mesures effectuées par la Commission Technique de l'Association Française des Yachts de Tradition, il est certifié que le yacht:

RUNNING TIDE

s'est vu attribué les valeurs suivantes de Rating et d'APM :

Rating : 13,700**APM : 64** s/mille**TFC : 1,071**

sur la base des mesures et conformément à l'attribution des paramètres et coefficients suivants:

Gréement :	Sloop bermudien	Enregistrement AFYT: FB 044	Numéro voile :	FRA 4444	Pavillon:	Français
Constructeur:	Royal Huisman	Année de lancement: 1969	Concepteur:	Olin Stephens	Année des plans:	
Longueur de coque m. (LFT):	18,38	Bau max. (B): 4,33	Tirant d'eau (TE): 2,90	Gréement (Ca): 0,89	Carène (Pp):	1,05
Longueur totale m (LOA):	18,38	Bau de jauge (Bj) : 4,27	Creux (Ps)*: 1,905	Correction (Cc): 1,00	Ancienneté (Pe):	0,038
Flottaison m. (Ls)*:	15,196	Surface de voile m ² (Spv)*: 154,795	Sf* : 1,001	Authenticité (Co): 0,970	Équipement (Pv)**:	0,18

Toute modification portée au gréement, plan de voilure, dimensions, systèmes internes et externes, coque, hélice, équipement et accastillage ainsi que le changement de propriétaire entraîne l'annulation du présent certificat. La demande et le renouvellement du présent certificat incombe à l'armateur. En cas de contestation, le règlement du CIM en langue française fait foi.

Saint-Tropez, le 18/06/2008

*: composants utilisés pour le calcul du Ls et du Ps

Fa:	<input type="text" value="2,05"/>	Fp:	<input type="text" value="1,93"/>	Fb1:	<input type="text" value="1,20"/>	Fb2:	<input type="text" value="1,15"/>		
Blg:	<input type="text" value="3,80"/>	P1:	<input type="text" value="0,60"/>	P2:	<input type="text" value="1,00"/>	P3:	<input type="text" value="0,64"/>	P4:	<input type="text" value="0,25"/>

**ASSOCIATION FRANCAISE
DES YACHTS DE TRADITION**

*: composants utilisés pour le calcul de la surface de voile et du Sf

Triangle avant	<input type="text" value="21,80"/>	<input type="text" value="7,25"/>	<input type="text" value="7,55"/>	Voile de misaine	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Grand voile triangulaire		<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="7,25"/>	Autre voile	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Voile triangulaire					Dm	Ht	Hm	
Grand voile aurique								
Voile aurique							<input type="text"/>	
	I	J	Tangon	P	E	Es	F	Autre voile



**: composants utilisés pour le calcul du paramètre d'équipement

quille mobile (+0,02):	<input type="text"/>	gouvernail de dérive (+0,07):	<input type="text"/>	hélice axiale à 2 pâles fixes (-0,02):	<input type="text"/>	absence d'hélice (+0,03):	<input type="text"/>
mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):	<input type="text" value="0,07"/>	espars en alliage, mât en bois (+0,02):	<input type="text"/>	hélice latérale à 2 pâles fixes (-0,03):	<input type="text"/>	hélice à pâles repliables ou orientables (+0,0):	<input type="text" value="0"/>
bôme en fibre (+0,30):	<input type="text"/>	tangons et autres espars en fibre (+0,20):	<input type="text"/>	hélice axiale à 3 pâles fixes (-0,03):	<input type="text"/>	2 hélices à pâles repliables ou orientables (-0,01):	<input type="text"/>
absence de winch (-0,06):	<input type="text"/>	winches self tailing (+0,02):	<input type="text" value="0,02"/>	hélice latérale à 3 pâles fixes (-0,04):	<input type="text"/>	2 hélices à pâles fixes (+0,06):	<input type="text"/>
3 mâts (-0,30):	<input type="text"/>			foc à enrouleur (+0,09):	<input type="text" value="0,09"/>	voiles carrées (-0,08):	<input type="text"/>
				étais creux seul (+0,01):	<input type="text"/>	superstructures en polyester (+0,10):	<input type="text"/>
				étais creux, enrouleur à poste (+0,03):	<input type="text"/>	absence d'emménagement intérieur (+0,03):	<input type="text"/>