

**A.F.Y.T.**

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

**C.I.M.**

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

**F.F.V.**

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CERTIFICAT DE JAUGE N°: **FA 006 /06**VALIDE POUR L'ANNEE **2006**

Conformément à ce qui a été établi en application du "Règlement pour la jauge et pour les courses des yachts d'époque et classiques 2006" du Comité International pour la Méditerranée et approuvé par la Fédération Française de Voile, suite aux mesures effectuées par la Commission Technique de l'Association Française des Yachts de Tradition, il est certifié que le yacht:

**DJINN**

s'est vu attribué les valeurs suivantes de Rating et d'APM :

**Rating : 5,08      APM : 271      s/mille      TCC : 0,777**

sur la base des mesures et conformément à l'attribution des paramètres et coefficients suivants:

Grément :	<b>Côte aurique</b>	Enregistrement AFYT: <b>FA 006</b>	Numéro voile :		Pavillon:	<b>Français</b>
Constructeur:	<b>Annemans</b>	Année de lancement: <b>1934</b>	Concepteur:	<b>Fr. Mulder</b>	Année des plans:	
Longueur de coque m. (LFT):	<b>8,9</b>	Bau max. (B): <b>2,84</b>	Tirant d'eau (TE): <b>1,4</b>	Grément (Ca): <b>0,77</b>	Carène (Pp):	<b>0,9</b>
Longueur totale m (LOA):	<b>11,35</b>	Bau de jauge (Bj) : <b>2,83</b>	Creux (Ps)*: <b>1,29</b>	Correction (Cc): <b>0,8</b>	Ancienneté (Pe):	<b>-0,050</b>
Flottaison m. (Ls)*:	<b>8,076</b>	Surface de voile m <sup>2</sup> (Spv):* <b>70,10</b>	Sf* : <b>0,859</b>	Authenticité (Co): <b>0,913</b>	Equipement (Pv):**	<b>-0,09</b>

Toute modification portée au grément, plan de voilure, dimensions, systèmes internes et externes, coque, hélice, équipement et accastillage ainsi que le changement de propriétaire entraîne l'annulation du présent certificat. La demande et le renouvellement du présent certificat incombe à l'armateur. En cas de contestation, le règlement du CIM en langue française fait foi.

Saint-Tropez, le 25/08/2006

\*: composants utilisés pour le calcul du Ls et du P  
Blg:  Fa:  Fp:  Fb1:  Fb2:   
P1:  P2:  P3:  P4:

\*: composants utilisés pour le calcul de la surface de voile et du Sf

Triangle avant	<input type="text" value="10,6"/>	<input type="text" value="5,82"/>	Voile de misaine		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grand voile triangulaire	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Autre voile		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Voile triangulaire	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dm	Ht	Hm	
Grand voile aurique	<input type="text" value="6,2"/>	<input type="text" value="5,65"/>	<input type="text" value="3,7"/>	<input type="text" value="3,6"/>	<input type="text"/>	
Voile aurique	I	J	Tangon	E	Es	F
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Autre voile

\*\*: composants utilisés pour le calcul du paramètre d'équipement

quille mobile (+0,02):	<input type="text"/>	gouvernail de dérive (+0,07):	<input type="text"/>
mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):	<input type="text"/>	hélice latérale à 2 pâles fixes (-0,03):	<input type="text"/>
espars en alliage, mât en bois (+0,02):	<input type="text"/>	hélice axiale à 3 pâles fixes (-0,03):	<input type="text" value="-0,03"/>
bôme en fibre (+0,30):	<input type="text"/>	hélice latérale à 3 pâles fixes (-0,04):	<input type="text"/>
tangons et autres espars en fibre (+0,20):	<input type="text"/>	foc à enrouleur (+0,09):	<input type="text"/>
absence de winch (-0,06):	<input type="text" value="-0,06"/>	étais creux seul (+0,01):	<input type="text"/>
winches self tailing (+0,02):	<input type="text"/>	étais creux, enrouleur à poste (+0,03):	<input type="text"/>
3 mâts (-0,30):	<input type="text"/>		

**ASSOCIATION FRANCAISE  
DES YACHTS DE TRADITION**

absence d'hélice (+0,03):	<input type="text"/>
hélice à pâles repliables ou orientables (+0,0):	<input type="text"/>
2 hélices à pâles repliables ou orientables (-0,01):	<input type="text"/>
2 hélices à pâles fixes (+0,06):	<input type="text"/>
voiles carrées (-0,08):	<input type="text"/>
superstructures en polyester (+0,10):	<input type="text"/>
absence d'emménagement intérieur (+0,03):	<input type="text"/>