

## CERTIFICATO DI STAZZA

MA 007/15

EMILIA

12 I 2

Armamento: **12 m S. I. bermud.**  
 Progettista: **Attilio Costaguta**  
 Anno del progetto: **1929**  
 Costruttore: **Costaguta**  
 Anno del varo: **1930**

Bandiera: **Italiana**

Lunghezza totale (La) [m] : **20,87**  
 Larghezza (B) [m] : **3,78**  
 Pescaggio (TE) [m] : **2,95**

Rating : **13,802**APM s/miglio : **62,8**TFC : **1,086**Valido per l'anno: **2015**Emesso il: **09/09/2015**

Firma dell'armatore: .....

Firma dello stazzatore: .....

## MISURE dello SCAFO

	[m]
Lt	20,87
B	3,78
Fa	3,40
Fp	3,86
Bl	3,58
Fb1	1,25
Fb2	1,15
P1	0,93
P2	1,32
P3	0,87
P4	0,49

## EQUIPAGGIAMENTO

deriva mobile (+0.02)	-
timone di deriva (+0.07)	-
assenza di linea d'asse (+0.03)	-
linea d'asse centrale ( 0.00)	X
linea d'asse laterale (-0.01)	-
2 linee d'asse (-0.02)	-
elica pieghevole/orientabile ( 0.00)	X
elica a 2 pale fisse (-0.02)	-
elica a 3 pale fisse (-0.03)	-
assenza di interni (+0.03)	-
sovrastuttura mat.composito (+0.10)	-
scafo con rivestimento plastico (+0.10)	-
albero in lega (+0.07)	-
boma in lega, albero in legno (+0.07)	-
aste in lega, albero in legno (+0.02)	-
boma in materiale composito (+0.30)	-
tangoni/aste mat.composito (+0.20)	-
3 alberi (-0.30)	-
vele quadre (-0.08)	-
rotafiocco (+0.09)	-
strallo cavo a 1 gola (+0.01)	-
strallo cavo a 2 gole (+0.02)	-
rotafiocco fuori funzione (+0.03)	-
verricelli autoavvolgenti (+0.02)	X
assenza di verricelli (-0.06)	-

## MISURE dell'ARMAMENTO

	[m]
I	18,70
J	7,40
P	23,60
E	10,80
Es	0,00
F	0,00
Ef	0,00
mP	0,00
mE	0,00
mEs	0,00
mF	0,00
mEf	0,00
Dm	0,00
Hm	0,00
Ht	0,00
Lp	7,03
Altra vela	0

## VALORI CALCOLATI e COEFFICIENTI

Triangolo di prua [mq]	69,190	Puntale mediano m (Pmc)	0,825
Maestra [mq]	127,440	Puntale di stazza m (Ps)	2,518
Freccia di Maestra [mq]	0,000	Larghezza di stazza m (Bj)	3,740
Trinchetto [mq]	0,000	Armamento (Ca)	1,160
Mezzana [mq]	0,000	Anzianità (Pe)	-0,049
Freccia di mezzana [mq]	0,000	Equipaggiamento (Pv)	0,020
Sup. velica (Spv) [mq]	196,630	Carena (Pp)	0,960
Configuraz. velatura (Sf)	1,023	Correzione (Cc)	1,000
Lunghezza di s. (Ls) [m]	15,062	Autenticità (Co)	0,970